



Der Nadel- und Formulardrucker mit automatischer Papierausrichtung




Der neue ML6300FB-SC 24-Pin-Punktmatrixdrucker ist ideal für die Arbeit an der Rezeption, bietet Zuverlässigkeit wie auch arbeitserleichternde Funktionen.

Für Aufgaben in entscheidenden Situationen ist der ML6300FB-SC perfekt konstruiert, wie zum Beispiel am Schalter bei Banken, Reisebüros, Bahnhöfen oder Arztpraxen. Mit dem Druck von Belegen, Tickets, Quittungen, Formularen, mehrteiligen Dokumenten, vorgeschnittenen wie endlos, sorgt der ML6300FB-SC für reibungslose Abwicklung und zufriedene Anwender.


Bei OKI Printing Solutions sind wir den Bedürfnissen und Anforderungen Ihres Unternehmens verpflichtet. Wir wissen, wie wichtig Druckerleistung und langfristiger Werterhalt für Sie sind. Der ML6300FB-SC ist für leistungsstarke Kundenbetreuung ausgelegt. Er profitiert dabei von einem leicht auswechselbaren Farbband, flexibler Medienhandhabung und zeitsparender automatischer Papierausrichtung. Die kleine Stellfläche ist auch für Orte mit begrenzten Raumverhältnissen ideal.

Eine automatische Papierausrichtung führt zu einer Kostensenkung

Die automatische Papierausrichtungskorrektur reduziert Fehler, die sich aus falschem Papieranlegen ergeben. Dies spart Papierkosten und Betriebszeit. Aufgrund der leichten Bedienung ist praktisch keine Benutzerschulung erforderlich.



Korrigiert automatisch Papierschrägstellung



Papier kann an jeder Position geladen werden, ohne ein fehlerhaftes Druckergebnis zu erhalten



Der Drucker kann die Papierbreite ertasten und meldet diese, falls nicht korrekt

Kompakt, schnell und sehr leistungsfähig

- Eine kleine Stellfläche gestattet es, den Drucker nahe am Arbeitsplatz aufzustellen
- Druckgeschwindigkeiten von bis zu 450 Zeichen pro Sekunde gestatten eine schnelle Abwicklung und zufriedene Anwender
- Das Flachbettdesign bietet umfangreiche Möglichkeiten der Medienhandhabung, einschließlich schwerer Mediengewichte und Mehrfachsätze (1 Original + 5 Kopien) für größere Leistungsfähigkeit und Komfort

Weniger Ausfallzeiten. Geringere Kosten

- Die Originalfarbbänder besitzen eine lange Nutzungsdauer. Dies bedeutet weniger Bandwechsel, weniger Ausfallzeiten und geringere Betriebskosten
- „Sauberer“ Farbbandwechsel garantiert den Farbbandwechsel ohne Verzögerung, Verschmutzung oder sonstige Probleme



ML6300FB-SC
24-Pin-Punktmatrixdrucker mit
automatischer Papierausrichtung

Microline 6300FB-SC

		ML 6300 FB-SC
Artikelnummer		43490003
Hauptmerkmale	Anzahl Nadeln	24
	Anzahl Durchschläge	6 (1 Original und 5 Durchschläge)
Geschwindigkeit	Schnelldruck (10 cpi)	400 cps
	Normaldruck (10 cpi)	300 cps
	Schöndruck (10 cpi)	100 cps
	Höchste Druckgeschwindigkeit (15 cpi)	450 cps
Font & Druckmerkmale	Spaltenbreite (10 cpi)	106 Zeichen
	Max. bei Komprimierung	212 Zeichen
	Schriftgrößen	10/12/15/17,1/20 Pitch und Proportional
	Auflösung	Bis zu 360 x 360 dpi
	Residente Schriften	Courier, Roman, Swiss, Swiss Bold, Orator, Gothic, Prestige, OCR-A, OCR-B, Utility, HSD, Barcodes: Code 39, Code 128, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2/5, POSTNET
	Schrifttypen	Hervorgehoben, Erhöht, Doppelte Weite, Doppelte Höhe, Kursiv, Outline, Schatten, Fett, Unterstrichen, Tiefer gestellt, Hochgestellt
Kompatibilität	Drucker-Emulationen	Epson LQ, IBM Proprietary oder IBM AGM
Schnittstellen	Standard-Schnittstellen	Centronics Parallel, USB 2.0
	Optionale Schnittstellen	Serial RS-232C, 10/100 Mbit Fast Ethernet
Papierverarbeitung	Endlospapier	Breite: 76,2 – 304,8 mm
	Einzelblätter	Breite: 90,0 mm – 304,8 mm, bei automatischer Papierausrichtung 148,0 mm – 304,8 mm
	Erste Druckposition (von Oberkante erste Seite)	Einzelblätter 2,12 mm, Endlospapier 2,12 mm
	Standard	Papierparkfunktion, Schubtraktor, Papierend-Erkennung, Flachbetteinzug mit Papierauswurf nach vorne, automatischer Einzelblatteinzug mit automatischer Papierausrichtung
	Papierge wicht Endlospapier	Einzelblatteinzug: 52 g/m ² – 209 g/m ² ; Mehrfachsätze (Durchschlagpapier): 40 g/m ²
	Papierge wicht Einzelblätter	Einzelblatteinzug: 52 g/m ² – 128 g/m ² ; Mehrfachsätze (Durchschlagpapier): 40 g/m ²
	Papierdicke Endlospapier	Maximal 0,36 mm
	Papierdicke Einzelblätter	Maximal 0,36 mm
Produktspezifikationen	Maße (H x B x T)	210 x 425 x 255 mm (ohne Walzendrehknopf und Papierablage)
	Gewicht	7,5 kg
	Pufferspeicher	64 KB
	Geräuschentwicklung	< 58 dB(A)
Elektrische Anschlusswerte	Spannung	220 – 240 V +/- 10 %
	Frequenz	50/60 Hz
Verbrauchsmaterial	Druckkopf	200 Millionen Zeichen
	Farbband	4 Millionen Zeichen
Zuverlässigkeit	MTBF	12.000 Stunden
Gewährleistung		3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf. Vor-Ort-Service Next-Day bei Störungsmeldung bis 12:00 Uhr.
Zubehör	Serial RS-232C	09002351
	10/100 Mbit Fast Ethernet	01144601

Informationen über Verbrauchsmaterialien: Benutzen Sie bitte nur Original-Verbrauchsmaterialien von OKI, um eine optimale Qualität und Leistung Ihrer Hardware zu gewährleisten. Produkte, die keine original OKI Produkte sind, können die Leistung Ihres Druckers beeinträchtigen und Ihre Garantie hinfällig werden lassen.

Beschreibung	Lebensdauer	Artikelnummer
Farbband, schwarz	4 Millionen Zeichen	43503601

**OKI SYSTEMS
(DEUTSCHLAND) GMBH**
HANSAALEE 187
40549 DÜSSELDORF
TEL.: 01805/6544357**
01805/OKIHELP**
FAX: +49 (0)2 11/59 33 45
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.DE
INFO@OKI.DE

OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)
CAMPUS 21
BUSINESSZENTRUM WIEN SÜD
LIEBERMANNSTRASSE A02 603
A-2345 BRUNN AM GEBIRGE
TEL.: +43 (0)2236/677 110
FAX: +43 (0)2236/677 110-999
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.AT
OFFICE@OKI.AT

OKI SYSTEMS (SCHWEIZ)
BASLERSTRASSE 15
CH-4310 RHEINFELDEN
TEL.: +41 (0)61/827 94 94
FAX: +41 (0)61/827 94 90
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.CH
INFO@OKI.CH

Farbdrucker

Monodrucker

MFP

Faxgeräte

Nadeldrucker

POS



OKI
PRINTING SOLUTIONS